

# ЕАЗ ДРК

Муфта соединительная  
для стальных и чугунных труб  
DN 50 – 1600, PN 10/16



**Обозначение** Муфта соединительная ЕАЗ

Основные характеристики

Идеально подходят для соединения труб из различных материалов (чугун, сталь, асбоцемент, ПВХ, полиэтилен)

Применение в конструкции специального резинового профиля позволяет просто и надежно обжать два гладких конца трубы из чугуна, стали, бетона и полиэтилена без применения фланцевого соединения и необходимости выполнения сварочных работ

Соединительные муфты могут быть разработаны для конкретного металла

По техническим требованиям возможно изготовление под нестандартный размер трубы

## Технические данные

Диаметр номинальный DN по ГОСТ 28338-89 «Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды»	50...1600
Давление номинальное PN по ГОСТ 26349-84 «Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды»	PN 10 кгс/см <sup>2</sup> , PN 16 кгс/см <sup>2</sup>
Рабочая среда	Питьевая вода, техническая вода, канализационные стоки, морская вода.
Температура рабочей среды, °C	0... +70°C
Категории размещения	Открытый воздух, камеры и колодцы с повышенной влажностью, в грунте, в закрытых помещениях (номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» для условий УХЛ 5, при температуре окружающей среды от 0 до 40°C).

## Материалы

Корпус	Сталь 20, Сталь 09Г2С
Крепёж	Болты, гайки класс прочности 8.8, оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием по ГОСТ Р 1759.0-87.
Уплотнения:	Каучук этилен-пропилен-диеновый
Защита от коррозии:	Высококачественное эпоксидное покрытие толщина слоя 300 мкм, отсутствие пор, гладкая поверхность

## Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работоспособность изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный период составляет 60 месяцев с даты монтажа, но не более 68 месяцев с даты поставки при условии по назначению в сфере применения, если иные сроки не предусмотрены договором поставки. Гарантийные обязательства действуют только при сохранении гарантийных пломб изготовителя и отсутствия следов чрезмерного внешнего воздействия на изделие.

Данная гарантия не распространяется на расходные (быстроизнашиваемые) материалы, а также дефекты и повреждения, возникшие вследствие неправильного хранения, перевозки, обращения, непрофессионального монтажа, нарушения требований инструкций по эксплуатации, несвоевременного или недостаточного тех. обслуживания и ухода.